

WARUNKI ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej osiedla Stara Miłosna swoim stanem i składem nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w niniejszym załączniku oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. (Dz.U. nr 136, poz. 964) w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Uwzględniając zdolność redukcji zanieczyszczeń przez oczyszczalnię ścieków strony uzgadniają przyjęcie przez Usługodawcę ścieków w ilościach: $Q_{srd} = \dots\dots\dots m^3/dobę$.
3. Zwiększenie w/w ilości ścieków wymaga pisemnego uzgodnienia z Usługodawcą. Gdy zwiększona ilość ścieków ma charakter jednorazowy Usługobiorca powiadomi na piśmie Usługodawcę o planowanym zrzucie, a następnie Usługodawca wyrazi opinię również w formie pisemnej. Jeżeli zwiększona ilość ścieków będzie miała charakter stały wówczas strony uzgodnią ilość w formie pisemnej stanowiącej aneks do umowy.
4. **Dopuszczalne** wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych przez Usługobiorcę do urządzeń kanalizacji sanitarnej i przyjmowanych przez Usługodawcę wynoszą:

- odczyn	6,5- 9,5 pH
- temperatura	max. 35 ^o C
- ChZT	1000 mg O ₂ /l
- BZT ₅	700 mg O ₂ /l
- zawiesina ogólna	350 mg/l
- azot ogólny	200 mg N/l
- azot amonowy	200 mg N _{NH4} /l
- fosfor ogólny	15 mg P/l
- ekstrakt eterowy	100 mg/l
- substancje powierzchniowo czynne anionowe	15 mg/l
- siarczany	500 mg SO ₄ /l
- chlorki	1000 mg Cl/l
- Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych powyżej oraz muszą być podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.
5. W przypadku, kiedy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą, w wyniku której do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki zawierające metale ciężkie, strony ustalą (w formie załącznika do umowy) dopuszczalne wartości w/w wskaźników zanieczyszczeń.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do:
 - ograniczenia lub eliminacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska określonych w stosownych przepisach,
 - ograniczenia tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków,
 - niezwłocznego powiadomienia Usługodawcę o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,
 - instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,
 - umożliwienia Usługodawcy dostępu, w każdym czasie, do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz przeprowadzenia kontroli instalacji i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Usługobiorcy,

- wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz wskaźników zanieczyszczeń.
 - udostępnienia Usługodawcy wyników wewnętrznej kontroli oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także o rodzaju i wielkości produkcji, stosowanych procesach technologicznych, rodzaju i źródłach substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
 - zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie Usługodawcy, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.
7. Przy poborze próbek oraz przy sporządzaniu protokołu kontroli niezbędna jest obecność przedstawicieli Usługobiorcy i Usługodawcy. W przypadku odmowy przez przedstawiciela Usługobiorcy uczestniczenia w w/w czynnościach Usługodawca sporządzi protokół jednostronny wiążący obie strony.
 8. Termin, sposób poboru prób i zakres badań każdorazowo określi upoważniony pracownik Usługodawcy, a Usługobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego umożliwienia ich poboru.
 9. Stwierdzone podczas badań laboratoryjnych przekroczenia stanu lub składu ścieków określonych w pkt.4, spowodują obowiązek zapłaty przez Usługobiorcę **opłaty dodatkowej**, o której mowa w poniższych postanowieniach.
 10. W przypadku stwierdzenia, że ilości, stężenia lub ładunki ścieków przekraczają warunki ustalone w pkt. 2 i pkt. 4 powyżej, Usługodawca obciąży Usługobiorcę **dobową opłatą dodatkową** w wysokości 100% ceny 1-go m³ ścieków za 1 kg ładunku w parametrze, w którym przekroczenie jest największe.
 11. Zasady naliczania opłaty dodatkowej, ustalonej w pkt. 10, są następujące:
 - a) średniodobowa ilość ścieków wyliczana jest z trzech miesięcy poprzedzających dzień kontroli,
 - b) wysokość dobowej opłaty dodatkowej obliczona zostaje za ładunek przekroczonych zanieczyszczeń wynikający z różnicy ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w dniu kontroli i dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń.
 - c) ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych w dniu kontroli określa iloczyn ilości ścieków ustalony w lit. a) i stężenie zanieczyszczeń określonych w dniu kontroli.
 12. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzone zostanie dalsze przekraczanie parametrów określonych w pkt.4, Usługodawca obciąży Usługobiorcę **nową opłatą dodatkową** wg stwierdzonych przekroczeń, począwszy od dnia badania.
 13. Na pisemny wniosek Usługobiorcy, Usługodawca przeprowadzi kontrolę na zlecenie. Jeżeli w wyniku tej kontroli stwierdzone zostanie przestrzeganie przez Usługobiorcę warunków określonych w pkt. 4, Usługodawca zaprzestanie obciążania Usługobiorcy opłatą dodatkową z dniem wpłynięcia wniosku o przeprowadzenie kontroli.
 14. Koszty wykonanych badań laboratoryjnych pokrywa Usługobiorca, jeżeli badania wykonane zostaną na jego wniosek lub badania przeprowadzone zostaną z inicjatywy Usługodawcy i wykazą przekroczenie parametrów określonych w pkt 4.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku obowiązują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. (Dz.U. nr 136, poz. 964) w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Usługodawca

Usługobiorca

.....

.....